

100%
Recycled
Nylon

Urban Retreat™ Two

Urban Retreat™ Two

EN

Urban Retreat Two collects the orderly and the organic in an exquisitely restrained palette. A simple grid and understated cord share space with an eccentric texture like the bark of an ancient tree. Mixing these patterns accentuates the differences in scale, volume and movement, revealing precisely what is special about each.

DE

Urban Retreat Two sammelt das Geordnete und das Organische in einer exquisit zurückhaltenden Farbpalette. Ein einfaches grafisches Netz und Understatement teilen sich den Platz mit einer exzentrischen Textur wie die Rinde eines alten Baumes. Das Mischen dieser Muster akzentuiert die Unterschiede in Umfang, Volumen und Bewegung und zeigt genau das, was besonders ist.



Urban Retreat™ Two

FR

Urban Retreat Two recueille l'ordonnée et l'organique dans une palette extraordinairement sobre. Un quadrillage simple et un velours raffiné se partagent l'espace avec une texture excentrique rappelant l'écorce d'un arbre centenaire. Le mélange de ces modèles accentue les différences d'échelle, de volume et de mouvement, révélant précisément ce qui est spécial aux yeux de chacun.

NL

Urban Retreat Two brengt de systematiek en het organische karakter van de natuur samen in een verfijnd en sereen palet. De tegels hebben een eenvoudig dessin in combinatie met excentrieke texturen, waaronder schors van een oude boom. Door deze dessins te mixen, kunnen verschillende accenten gelegd worden op gebied van volume, oppervlakte en diepte.



Urban Retreat™ Two

ES

Urban Retreat Two recoge lo orgánico en una gama de colores exquisitamente sobria. Una simple red y un tenue cordón comparten espacio con una excéntrica textura como la corteza de un árbol centenario. La mezcla de estos patrones acentúa las diferencias de escala, volumen y movimiento, revelando precisamente lo que es especial acerca de cada uno.


SE

Urban Retreat Two sammanför det ordnade med det organiska i en återhållsam palett. Ett enkelt rutnät delar utrymme med en excentrisk struktur, såsom barken på ett gammalt träd. Genom att blanda dessa mönster främhävs olikheterna i omfattning, volym och rörelse, och avslöjar också vad som är så speciellt med var och en.



Urban Retreat™ Two Colourline

UR 201



UR 201 - 326930 BARK



UR 201 - 326931 CHARCOAL




UR 201 - 326932 STRAW




UR 201 - 326933 GRANITE

UR 202



UR 202 - 326980 BARK



UR 202 - 326981 CHARCOAL




UR 202 - 326982 STRAW*



UR 202 - 326983 GRANITE

UR 203



UR 203 - 326970 BARK



UR 203 - 326971 CHARCOAL



UR 203 - 326972 STRAW



UR 203 - 326973 GRANITE

* Light colours are more critical in terms of maintenance and broadloom appearance. They require extra attention during installation or should be used in small areas as accent colours only.

Helle Farben erweisen sich als kritischer in Bezug auf die Pflege und ein nahtloses Flächenbild. Deshalb erfordern sie eine höhere Aufmerksamkeit bei der Verlegung und sollten insbesondere als Akzentfarbe für kleine Flächen eingesetzt werden.

Los colores claros son más delicados en términos de mantenimiento y apariencia de moqueta en rollo. Requieren una atención especial durante la instalación o deben utilizarse en áreas pequeñas sólo como acento de color



UR 201 - 326934 FLAX



UR 201 - 326935 STONE



UR 201 - 326936 SAGE



UR 201 - 326937 ASH



UR 202 - 326984 FLAX



UR 202 - 326985 STONE



UR 202 - 326986 SAGE




UR 202 - 326987 ASH*



UR 203 - 326974 FLAX



UR 203 - 326975 STONE



UR 203 - 326976 SAGE



UR 203 - 326977 ASH

* Les coloris clairs nécessitent une plus grande attention à la pose pour obtenir un effet tapis ainsi que pour leur entretien . Il est recommandé de les utiliser, de préférence, pour des petites surfaces décoratives.

Lichte kleuren zijn veeleisend op het gebied van onderhoud en kamerbrede uitstraling. Geef daarom extra aandacht tijdens de installatie of gebruik ze alleen voor kleine oppervlaktes als accentkleur.

Ljusa färger är mer krävande när det kommer till underhåll och vid installation behövs extra varsamhet för att skapa en heltäckande känsla utan visuella skarvar. De fungerar bäst i mindre utrymmen och som accentinslag i större ytor.

Technical Specifications

UR 201

Product Definition	Tufted Patterned Structured Tip Sheared Tile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs
Type	Getufte gestructureerde tip sheared bouclé
Descrizione	Bouclé tufted strutturato rasato

Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recycledes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Compositon	100% Polyamide recyclé teint masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliamide tinta in massa riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	957g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4615g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	4.4 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	8.1 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 - 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	165,480 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33/LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilità dimensionelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	27 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz (EN ISO 354)	0.00 0.06 0.12 0.29 0.38 0.51 α _s

Style 32693 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

CCD03C4B

100% Recycled Nylon Cert. ENP 477

UR 202

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Tile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclé tufted strutturato

Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recycledes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Compositon	100% Polyamide recyclé teint masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliamide tinta in massa riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	886g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4539g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.8 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7.5 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 - 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	197,000 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33/LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilità dimensionelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	27 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz (EN ISO 354)	0.00 0.06 0.12 0.29 0.38 0.51 α _s

Style 32698 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

CACC31EC

100% Recycled Nylon Cert. ENP 477

UR 203

Product Definition

Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedesseneerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclé tufted strutturato

Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recycledes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composizione	100% Polyamide recylcé teinté masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliamide tinta in massa riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa 830g/m² ± 5%

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale 4491g/m² ± 5%

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa 3.2 mm + 15% / - 10%

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale 7.0 mm ± 0.5 mm

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm 1 / 10 - 39.4

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti 197,000 ± 5%

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo Graphplex®

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura (EN 1307) Class 33/LC2 Heavy Contract

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale ≤ 0.2% (EN 986)


Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico 27 dB (EN ISO 10140-3)

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico α_w 0.20 (EN ISO 11654)


Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz (EN ISO 354) 0.00 0.06 0.12 0.29 0.38 0.51 α_s


Style 32697 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)




DOP: 1037/120250
textile floor covering
EN 1307




100% Recycled Nylon
Cert. ENP 477




Quarter Turn




Cfl-s1




DS




≤10%Δ




27dB



0.20



Install with TacTiles



A+ A B C

Light Value

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
UR 201	326930	Bark	24.6	4.3
	326931	Charcoal	24.4	4.2
	326932	Straw	49.8	18.3
	326933	Granite	34.2	8.1
	326934	Flax	51.6	19.8
	326935	Stone	43.4	13.5
	326936	Sage	43.6	13.6
326937	Ash	50.9	19.2	
UR 202	326980	Bark	22.8	3.8
	326981	Charcoal	21.6	3.4
	326982	Straw	53.4	21.5
	326983	Granite	28.3	5.6
	326984	Flax	48.6	17.3
	326985	Stone	43.7	13.7
	326986	Sage	45.1	14.6
326987	Ash	54.4	22.3	
UR 203	326970	Bark	22.6	3.7
	326971	Charcoal	21.6	3.4
	326972	Straw	53.2	21.2
	326973	Granite	28.5	5.7
	326974	Flax	48.7	17.3
	326975	Stone	43.7	13.6
	326976	Sage	47.1	16.1
326977	Ash	56.8	24.7	

***Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

***Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

***Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

***Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

***Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

***Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

