

Cut & Form | **LVT**

Interface®



LVT PRODUCT CUT & FORM COLOUR ANTIQUE INSTALLED ASHLAR
CARPET PRODUCT CIRCA THEN COLOUR FERN INSTALLED NON DIRECTIONAL



EN

Classic patterns. New rules.

The patterns of woodgrain. Now with a rhythm, originality, and direction all its own. Cut & Form™ brings the look of parquet flooring, then rewrites the rules. Angular, and endlessly versatile. Each tile connects through geometry and grain. For a pattern that's spontaneous, composed, and everything in between.

DE

Klassische Muster. Neue Regeln.

Holzmaserungen. Mit einem ganz eigenen Rhythmus, Originalität und Richtung. Cut & Form™ bringt die Optik von Parkettböden und definiert dabei die Regeln neu. Verwinkelt und unendlich vielseitig. Jede Fliese verbindet sich durch Geometrie und Maserung. Für ein Muster, das spontan, ausgeglichen und alles dazwischen ist.

FR

Motifs intemporels. Réinventés.

Les motifs du bois. Désormais portés par un rythme, une originalité et une direction qui leur sont propres. Cut & Form™ s'inspire de l'esthétique du parquet pour mieux en réécrire les codes. Angulaire et infiniment polyvalent. Chaque dalle se relie par la géométrie et le veinage du bois. Pour des compositions tantôt spontanées, tantôt structurées — et tout ce qui se situe entre les deux.

NL

Klassieke patronen. Nieuwe regels.

De patronen van houtnerf. Nu met een geheel eigen ritme, originaliteit en richting. Cut & Form™ brengt de look van parketvloeren en herschrijft de regels. Hoekig en eindeloos veelzijdig. Elke tegel sluit aan door middel van geometrie en nerf. Voor een patroon dat spontaan, beheerst en alles daartussenin is.

ES

Patrones clásicos. Nuevas reglas.

Los patrones de la veta de la madera. Ahora, con un ritmo, una originalidad y una dirección propias. Cut & Form™ recupera la estética del parquet... y reescribe las reglas. Angular y extraordinariamente versátil. Cada loseta se conecta a través de la geometría y la veta, creando composiciones que pueden ser espontáneas, perfectamente estructuradas o cualquier punto intermedio.





LVT PRODUCT CUT & FORM COLOUR SAND
CARPET PRODUCT STEP IT UP COLOUR SIENNA INSTALLED BRICK



PRODUCT CUT & FORM COLOUR WALNUT INSTALLED MONOLITHIC

Cut & Form Colour Range



A04301 BLONDE



A04302 HONEY



A04304 SAND



A04307 ASH



A04308 NATURAL




A04305 ANTIQUE




A04309 HARVEST



A04311 WALNUT



A04313 CHERRY



A04314 COFFEE



PRODUCT CUT & FORM COLOUR NATURAL INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT BRUSHED LINES COLOUR DEEP COBALT INSTALLED ASHLAR



Ceramor+™ coating and Sound Choice+™ backing

EN

More protection from top to bottom

Who doesn't love an upgrade? Together, Ceramor+ and Sound Choice+ are the next step in LVT. Bringing more slip-resistant and sound insulation technologies to the performance you expect from Interface.

Ceramor+ ceramic bead coating meets R10 and provides a pendulum rating of 36+ in dry and wet conditions, indicating a low slip potential. And our Sound Choice+ backing supports even quieter spaces with a ΔLw of up to 19dB.

DE

Mehr Schutz, mehr Ruhe

Unsere LVT-Produkte erhalten ein Upgrade. Ceramor+ und Sound Choice+ setzen gemeinsam neue Maßstäbe für unsere elastischen Bodenbeläge. Sie bieten verbesserte rutschhemmende sowie schalldämmende Technologien und damit die Leistung, die Sie von Interface erwarten.

Die UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung Ceramor+ erfüllt die Kriterien der Rutschhemmklasse R10 und erzielt beim Pendeltest einen Wert von 36+ für trockene und nasse Bedingungen, was auf ein geringes Rutschpotential hinweist. Zudem sorgt unser Akustikrücken Sound Choice+ mit einem ΔLw von bis zu 19 dB für ein erhöhtes Trittschallverbesserungsmaß und somit ruhigere Räume.

FR

Plus d'adhérence, plus de silence

Nos sols LVT s'améliorent. Ensemble, Ceramor+ et Sound Choice+ marquent une nouvelle avancée pour nos produits LVT. Offrant encore plus de technologies antidérapantes et d'isolation acoustique, tout en conservant les performances attendues d'Interface.

La finition en perles céramiques Ceramor+ répond à la norme R10 et atteint un indice pendulaire de 36+ en conditions sèches et humides, réduisant ainsi le risque de glissance. Quant à notre sous-couche Sound Choice+, elle garantit un confort acoustique optimal avec une réduction sonore jusqu'à 19 dB.

NL

Meer bescherming van boven tot onder

Wie houdt er niet van een upgrade? Ceramor+ en Sound Choice+ zijn samen de volgende stap in LVT. Ze brengen meer antislip- en geluidsisolatietechnologieën naar de prestaties die je verwacht van Interface.

Ceramor+ keramische parelcoating voldoet aan R10 slipbestendigheid en biedt een slingerwaarde van 36+ in droge en natte omstandigheden, wat duidt op een laag slippotentieel. En onze Sound Choice+ drager ondersteunt nog stillere ruimtes met een ΔLw tot 19 dB.

ES

Más adherencia, más silencio.

Nuestros pavimentos LVT mejoran. Juntos, Ceramor+ y Sound Choice+ marcan un nuevo avance para nuestros productos LVT. Ofrecen aún más tecnologías antideslizantes y de aislamiento acústico, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento esperado de Interface.

El acabado Ceramor+ cumple con la norma R10 y alcanza un índice pendular de 36+ tanto en condiciones secas como húmedas, reduciendo así el riesgo de deslizamiento. En cuanto a nuestra base Sound Choice+, garantiza un confort acústico óptimo con una reducción sonora de hasta 19 dB.

Sustainability & Performance

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.8_{kg CO₂}

Total Recycled Content

39_%

Total Virgin Content (non recycled)

61_%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

up to 19_{dB}

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution and Certifications



* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT CUT & FORM COLOUR HONEY INSTALLED ASHLAR

Technical Specifications

Product Definition	
Konstruktion	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Description	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Type	Vinyle LVT haute performance, contenant 39% de calcaire recyclé pré-consommation
Descripción	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Finish	
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Finition	Ceramor+™ - UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Slijtlaag	Ceramor+™ - Finition améliorée à base de céramique
Acabado	Ceramor+™ - UV-gestabiliseerde keramische parelcoating
	Ceramor+™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag / Espesor de la capa de uso	
0.55 mm (EN ISO 24340)	
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	
6320 g/m² (EN ISO 23997)	
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	
4.5 mm (EN ISO 24346)	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	
Sound Choice+™ Acoustic Backing	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	
EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial	
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	
Euroclass Bfl s1 (EN 1350-1)	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	
≤ 0.25 % (ISO 23999)	
Curling / Wellung / Incurvation / Opkrullen / Abarquillamiento /	
≤ 2 mm (ISO 23999)	
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid / Huella residual /	
≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)	
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos/	
Very Good (EN ISO 26987)	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Aislamiento acústico al impacto	
up to 19 dB (EN ISO 10140-3)	
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Glissance humide / Slipweerstand / Resistencia al deslizamiento	
R10 (EN 16165 – Annex B)	
Pendulum Wet & Dry 4S	
36+ Low slip potential (EN 16165 – Annex C)	
Style A043	
50 x 50 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)	

24

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP MOC2024-0087

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

24

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP MOC2024-0087

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

ASHLAR

BRICK

MONOLITHIC

Compliant with:
• AgBB
• LEED EQ 4.3 credit

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Cut & Form	A04301	Blonde	69.4	40.0
	A04302	Honey	63.3	31.9
	A04304	Sand	60.6	28.7
	A04305	Antique	55.4	23.4
	A04307	Ash	60.1	28.2
	A04308	Natural	58.1	26.0
	A04309	Harvest	55.4	23.4
	A04311	Walnut	51.3	19.5
	A04313	Cherry	40.5	11.6
	A04314	Coffee	36.0	9.0

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Colouris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Colouris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Coloures del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Colour de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270